

NEO KRABI

Mesa Aux | *Aux. Table*

Ref/ 00.20155.00.00



 Medidas | *Measures* 50 x 50 x 55 cm

Tope de teca | *teak top* 50x50 cm

Grueso tapa | *thick top* 3 cm

 Peso | *weight* 8.7 kg

 Volumen | *volume* 0.14 m3

 Weathered teak

MATERIALES | *MATERIALS*

Estructura y sobre de teca con un acabado en color gris envejecido que le aporta calidez. La teca es una madera duradera, resistente al agua y al clima, gracias a sus altos niveles de aceites naturales que impiden una absorción elevada de humedad.

Powder-coated aluminum frame forming a film that effectively protects the aluminum surface against corrosion. Teak wood tabletop with an aged gray finish that adds warmth. Teak is a durable wood, resistant to water and weather, thanks to its high levels of natural oils that prevent high moisture absorption.

MANTENIMIENTO/MAINTENANCE

Se recomienda una limpieza periódica de las mismas, como se indica en las instrucciones de limpieza, para una óptima conservación de los materiales que componen el producto y evitar la acumulación de suciedad e impurezas sobre éstos. Limpiar con agua y jabón neutro con un trapo suave. No utilizar productos de limpieza que contengan disolventes ni blanqueantes (lejía). No utilizar estropajos ni cepillos de metal.

Para una limpieza más intensiva en la teca se puede aplicar un tratamiento adaptado para teca con un paño y cepillar en dirección al grano, consúltenos para más especificaciones.

We recommend cleaning them periodically, as indicated in the cleaning instructions, for optimal preservation of the materials that make up the product and to prevent the accumulation of dirt and impurities on them. Clean with water and mild soap using a soft cloth. Do not use cleaning products that contain solvents or bleach. Do not use scouring pads or metal brushes. The frequency of checks and cleaning of the mats will depend on their use and the degree of exposure to atmospheric agents.

For more intensive cleaning of teak, you can apply a treatment suitable for teak with a cloth and brush in the direction of the grain. Please consult us for further specifications.